IQBoard LED Digital Poster F Series **LE18F80**

ポスター型LEDビジョン

使いたい日に、使いたい場所で。工事のいらない、運べる80型LEDビジョン。

詳しくはWebで
led-poster.jp

画素ピッチ1.86mm・高コントラストの80型画面。折りたたんで運べて、工事なしで設置できます。店舗・展示会・受付・商業施設など、幅広いビジネスシーンでお使いいただけます。

180°折りたたみ



スリム設計
厚さ60mm



6 台連結で約180型の大画面演出



- 最大6台を、フックなどで簡単に横へ連結できます。
- 液晶のマルチディスプレイに比べて、継ぎ目が目立ちにくい大画面。
- 一般のコンセント（AC100V）で使えて、壁や天井の工事は不要です。

6つの強み

1 180°折りたたみ	2 スリム設計	3 レベリングキャスター	4 かんたん連結	5 広視野角	6 多彩な接続
180°	**60mm**	**4輪**	**最大6台**	**140°**	**LAN / HDMI**
コンパクトに収納でき、搬入しやすい。	薄型で、限られた場所にも置ける。	高さの微調整ができ、安定して設置。	フックなどで横へつなぎ大画面に。	斜めからでも見やすい映像表示。	有線LAN・HDMI・USB・音声出力。

画面サイズ	重量	輝度	リフレッシュレート	連結	電源
80型	約45kg	400〜700cd/㎡	3,840Hz	最大6台	AC100V

LE18F80 主な仕様

画素ピッチ	1.86mm	消費電力	平均300W／最大1,000W
解像度	344×1032ドット	接続	有線LAN・HDMI入力・USB・音声
表示可能領域	640×1920mm	保護等級	IP5X（屋内用）
本体寸法	665×2080×60mm	動作温度	10〜60°C
モジュール	320×160mm	メンテナンス	前面から
階調・視野角	14bit・水平/垂直140°	収納ケース	810×560×1262mm・約80kg
OS	Android 11		

おすすめ活用シーン ※イメージ図


店舗・商業施設


展示会


受付・エントランス


駅・空港

Woods Providing Technology 株式会社Woods

そのアイデアを、映像にしませんか。

設置場所や台数が決まる前からご相談いただけます。
大阪・東京で実機デモをご用意しています（要予約）。

お電話でのお問い合わせ（平日10:00〜18:00）
06-6170-6741
メール・Webでのお問い合わせ
led_tech@woods-japan.com
https://led-poster.jp

※画像はイメージです。仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 IQ、IQBoardはReturnstar Interactive Technology Groupの商標です。